



# Guide

## PFLEGE UND RENO- VIERUNG VON HOLZ IM INNENBEREICH

*Natürliche Timberman Holzpflegemittel für die  
Reinigung und Pflege von Holzböden und anderen  
Holzoberflächen im Innenbereich.*



# Guide



*Als Menschen werden wir von unserer Umgebung beeinflusst – deshalb müssen wir auch selbst immer die Umwelt gut behandeln. Natürliche Produkte für die Pflege und Reinigung bewirken ein besseres Raumklima. Wir müssen das Holz in unseren Wohnungen mit natürlichen Produkten grundbehandeln, reinigen und pflegen. Die Verwendung der richtigen Rohstoffe gewährleistet auch ein angenehmes Raumklima und Wohngefühl.*

*Timberman Holzpflege betont die natürliche Farbe und Struktur des Holzes. Der Einsatz von natürlichen Rohstoffen aus dem Garten der Natur bewirkt einen pflegeleichten Holzboden mit einer natürlichen Oberfläche. Die geölte Oberfläche verleiht dem Benutzer ein natürliches Gefühl und Freude sich auf dem Boden zu bewegen – egal ob es große oder kleine Füße sind. Das Laufen auf einem Holzboden ist beinahe geräuschlos – denn der geölte Fußboden ist sehr ruhig und warm – wie ein Spaziergang im Wald.*

*Die modernen, umweltfreundlichen Reinigungsmittel von Timberman bewirken einen guten Schutz der Oberfläche des Holzes und gewährleisten dadurch einen schönen und pflegeleichten Boden, der sich bei großer Beanspruchung leicht pflegen und auffrischen lässt, um seine ursprüngliche Ausstrahlung zurückzugewinnen.*

*Ein Holzboden, der richtig gepflegt wird, wird mit der Zeit schöner und unempfindlicher.*



# Seife...

*Timberman Seife, Natur und Weiss ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Flächen ideal, besonders Fußböden, Möbel und Paneele aus Holz. Durch die rückfettende Eigenschaft der Seife erhält die Oberfläche einen optimalen Schutz.*

*Die ölhaltige Seife bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Bodens. Die Seife ist für die meisten geölten Böden verwendbar.*

*Seife, Weiss für helle Hölzer und Seife, Natur für dunkle Hölzer.*



# *Pflegepaste...*

*Timberman Pflegepaste, Natur und Weiss wird für die Nachbehandlung und Pflege von geölten Böden eingesetzt.*

*Die Pflegepaste frischt die geölte Oberfläche auf, sättigt das Holz und bewirkt eine seidenmatte, schützende Oberfläche.*

*Pflegepaste, Weiss für helle Hölzer und Pflegepaste, Natur für dunkle Hölzer.*



# *Reparaturöl...*

*Timberman Reparaturöl ist für die Ausbesserung von Schäden auf UV-geölten Holzfußböden ideal.*

*Das Reparaturöl sättigt das Holz an der beschädigten Stelle und regeneriert den Schutz der Oberfläche.*

*Reparaturöl, Weiss für helle Hölzer und Reparaturöl, Natur für dunkle Hölzer.*



# *Grundreiniger...*

*Timberman Grundreiniger ist für die Grundreinigung von verschmutzten, gelaugten, geseiften und geölten Holzflächen im Innenbereich geeignet.*

*Besonders ideal für Holzböden, Holzdecken, Paneele, Türen und Möbel im Innenbereich.*

*Kann für die meisten geölten Oberflächen verwendet werden.*



# *Fleckentferner...*

*Timberman Fleckentferner, ist auf der Basis von Seife hergestellt und für unbehandelte, geseifte, gewachste oder geölte Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt.*

*Die Fleckentferner löst effektiv Flecken auch Fett, Blut, Kaffee und Tee, etc.*



# Anwe



*Auf den folgenden Seiten folgt in einer kurzen Darstellung im Wort und Bild, wie die Timberman Produkte für die Pflege und Renovierung von Holz zu verwenden sind.*

*Bei der Reinigung mit Timberman Seife wird die »alte« Seife von der Oberfläche entfernt. Beim Wischen wird ein wenig Kokosseife dem Holz abgegeben, die einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche bildet.*

*Nach einer Grundreinigung mit dem Grundreiniger, der Verschmutzungen und Restseife entfernt, lässt sich die geölte Oberfläche auffrischen, sättigen und regenerieren durch den Einsatz von Pflegepaste. Besonders hartnäckige Flecken können mit Fleckentferner entfernt werden.*

*Wenn Kratzer oder Schäden auf dem UV-geölten Holzboden entstanden sind, lassen diese sich mit Reparaturöl ausbessern. Das Reparaturöl imprägniert das Holz neu und stellt eine Oberfläche, die schmutz- und wasserabweisend ist, wieder her.*

*Timberman Holzpflegeprodukte sind vom Institut für Baubiologie in Rosenheim, Deutschland, getestet und wohnbiologisch empfohlen.*



# ndung

## Seife...

*Timberman Seife ist ideale Reinigung und Pflege für alle Holzfußböden und andere Holzoberflächen.*

*Seife, Weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und Seife, Natur für dunkle Holzsorten.*

### **Anwendung**

*A. Bei täglicher Reinigung den Boden staubsaugen oder fegen. Die Häufigkeit der Reinigung mit Seife hängt von der Nutzung ab.*

*B. Seife vor Gebrauch gut aufschütteln. 1 1/2 dl Seife mit 5 Ltr. lauwarmem Wasser mischen. Empfehlung: Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für Seifenlösung, einen für Schmutzwasser.*

*C. Den Boden mit möglichst wenig Seifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. Wischen (ggfs. schrump-*

*fen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.*


*D. Anschließend mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! (Pflegesicht wird entfernt).*

*Bei starker Verschmutzung mit Timberman Grundreiniger vorreinigen und anschließend mit Seife nachpflegen.*

*Bei starker Beanspruchung empfehlen wir zur Auffrischung eine Timberman Pflegepaste-Behandlung nach der Grundreinigung.*



*Ergiebigkeit: 300m<sup>2</sup>/Ltr.*



# Pflegepaste...

Timberman Pflegepaste für die Nachbehandlung und Pflege von ölbehandelten Holzböden. Bewirkt eine Auffrischung des Bodens und regeneriert den Schutz der Oberfläche. Pflegepaste, Weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und Natur für dunkle Holzsorten.

## Anwendung




- A. Den Fußboden mit Timberman Grundreiniger vorreinigen und danach 4-8 Stunden trocknen lassen: Mischungsverhältnis 1/2 dl. Grundreiniger zu 5 Ltr. lauwarmem Wasser. Der Boden muss völlig trocken sein.
- B. Die Pflegepaste hauchdünn mit einem weissen Polierpad oder Baumwolltuch auftragen. Bei grossen Flächen ist es von Vorteil die Pflegepaste mit einer Poliermaschine einzupolieren.
- C. Die Pflegepaste gleichmässig auftragen und sorgfältig ins Holz einmassieren bis das Holz gesättigt ist und eine seidenmatte Oberfläche entsteht.
- D. Wenn eine sehr matte Oberfläche gewünscht wird, muss die Endpolierung mit einem Baumwolltuch unter dem Polierpad durchgeführt werden. Nach dem Einpolieren ist der Fußboden nach



ca. 4 Stunden schonend begehbar. Während der Aushärtezeit ca. 48 Stunden nicht feucht pflegen. Werkzeug mit Timberman Ölverdünner reinigen.

**Sicherheitshinweis:** Ölgetränkte Tücher, Polierpads etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. **Selbstentzündungsgefahr!**

Ergiebigkeit: 80 m<sup>2</sup> abhängig von der Oberfläche.



# Reparaturöl...

*Timberman Reparaturöl für die Ausbesserung von Schäden auf UV-geölten Holzfußböden.*

*Reparaturöl, Weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und Natur für dunkle Holzsorten.*

## **Anwendung:**

- A. Die Beschädigung mit Sandpapier sorgfältig anschleifen. Je nach dem Charakter der Beschädigung grobes oder feines Sandpapier wählen. Endschliff mit Körnung 220 ungeachtet der Holzsorte.*
- B. Das Reparaturöl sorgfältig vor Gebrauch umrühren und mit Pinsel nur auf die angeschliffene Stelle auftragen.*
- C. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten, wird überschüssiges Öl mit einem Tuch vorsichtig auf-*

*genommen. Nicht zu kräftig reiben, indem die geölte Stelle blank stehen muss.*


- D. Das Reparaturöl ca. 1-1/2 Stunde trocknen lassen und anschließend mit einem weissen Polierpad polieren. Obiger Vorgang wiederholen, und wenn die Stelle danach noch nicht mit Öl gesättigt ist, muss entweder wieder Reparaturöl oder Timberman Pflegepaste eingesetzt werden.*

*Während der Aushärtezeit ca. 48 Stunden nicht feucht pflegen. Erst nach dieser Zeit ist das Öl völlig ausgehärtet.*

**Sicherheitshinweis:** *Ölgetränkte Tücher, Pads etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr!*



*Ergiebigkeit: 20 m²/Ltr.*





## *Grundbehandlung*



## *Pflege & Renovierung*

