



Pflegefibel bioTec

für Parkett, Furnierparkett und
Korkparkett.





HARO
PARKETT

HARO
FURNETT

HARO
CORKETT

Die Pflege von HARO Böden mit bioTec® Öl/Wachs Finish – natürlich einfach.

Sie haben sich für einen HARO Boden mit bioTec® Öl/Wachs Finish entschieden. Eine Oberflächenbehandlung, die die Veredelung und den Schutz Ihres Bodens auf einen natürlichen Nenner bringt. Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs schaffen dabei eine seidenmatte Oberfläche, betonen die lebendige Ausstrahlung von Holz und Kork und verleihen den Farben mehr Tiefe und Wärme.

Zum Schutz Ihres wertvollen Bodens dringen die Öle in die Poren der Oberfläche ein und imprägnieren sie. Das Wachs bildet darüber eine schützende Schicht, die den Boden unempfindlich, pflegeleicht und widerstandsfähig macht. Deshalb genügen auch wenige Pflegemaßnahmen, um Ihren HARO Boden dauerhaft fit und schön zu erhalten. Welche das sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

◀ HARO FURNETT SCHIFFSBODEN
AMERIK. KIRSCHBAUM

In den ersten 8 Tagen nach der Verlegung:



Keine schweren Gegenstände verschieben



Oberfläche nicht abdecken


Damit die natürliche Schönheit von HARO PARKETT, HARO FURNETT bzw. HARO CORKETT mit bioTec® Öl/Wachs Finish möglichst lange erhalten bleibt, legen wir Ihnen besonders ans Herz, Ihren Boden in den ersten 8 Tagen nach der Verlegung schonend zu behandeln: Verschieben Sie möglichst keine schweren Einrichtungsgegenstände und verzichten Sie auf Teppiche.

Verunreinigungen können abgesaugt oder aufgekehrt werden. Bei Bedarf ist eine Feuchtreinigung mit HARO Topfit möglich.

Ist eine starke Beanspruchung des Bodens nicht vermeidbar, empfiehlt es sich, den Boden kurzfristig mit Kartonagen oder Wellpappe abzudecken. Die Abdeckung allerdings bitte nur so lange wie unbedingt notwendig auf dem Fußboden liegen lassen.

Hinweis für HARO CORKETT:

Nach der Verlegung von HARO CORKETT ist aufgrund der besonderen natürlichen Beschaffenheit des Korks für einen optimalen Feuchtigkeitsschutz eine Erstpflege mit HARO Superwachs, wie unter Kapitel „Regelmäßige Pflege“ beschrieben, empfehlenswert.



Grundsätzlicher Hinweis:

Für die regelmäßige Feuchtreinigung empfehlen wir Ihnen den „Wischmat extra“ von vileda.



HARO PARKETT TOSCANA LÄRCH
STRUKTURIERT MIT LÄNGSFASE



Trockenreinigung

In der Regel ist es ausreichend, HARO PARKETT, HARO FURNETT bzw. HARO CORKETT mit bioTec® Öl/Wachs Finish mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen. Eine Feuchtreinigung kann jederzeit nach Bedarf durchgeführt werden.

Für die optimale Trockenreinigung empfehlen wir Ihnen den speziellen Parkett-Staubsauger »DC08 Hepa Parquet« der Firma Dyson.

Feuchtreinigung

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihrer HARO Bodenoberfläche, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit HARO Topfit durchzuführen. HARO Topfit ist ein Reinigungsmittel auf der Basis von natürlichen Wachsen.

Und so wird's gemacht:

Auf 5 Liter Wasser werden ca. 25-50 ml (5-10 Verschlusskappen) HARO Topfit gegeben. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, HARO Topfit höher zu dosieren (ca. 10 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser).

Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem HARO Pflagetuch können Sie den Glanz Ihrer HARO Bodenoberfläche optimieren.



Fleckentfernung

Vor der Feuchtreinigung sollten größere Verunreinigungen und Flecken mit HARO Superwachs entfernt werden. Dazu auf die betroffene Stelle gleichmäßig HARO Superwachs auftragen und mit einem HARO Faserpad abreiben. Anschließend mit einem HARO Pflagetuch sauber abwischen und trocknen lassen.



HARO CORKETT
DESIGN CORA



Regelmäßige Pflege

Die Pflege Ihrer HARO bioTec® Oberfläche können Sie, je nach Beanspruchung, von Zeit zu Zeit mit HARO Superwachs durchführen.

HARO Superwachs ist ein Pflegemittel auf der Basis von natürlichen Ölen und Wachsen in besonders geruchsmilder, hautverträglicher Ausführung. Die regelmäßige Pflege mit HARO Superwachs sorgt für eine Auffrischung der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet eine lange Lebensdauer von HARO PARKETT, HARO FURNETT bzw. HARO CORKETT.

Und so wird's gemacht:

Vor der Pflege empfehlen wir, den Boden zu reinigen (siehe Kapitel Reinigung).



Anschließend HARO Superwachs manuell mit einem HARO Pflgetuch oder mit einer geeigneten Pflegemaschine (im HARO Shop erhältlich) dünn und gleichmäßig auftragen. Wir empfehlen Ihnen, den Boden abschnittsweise zu behandeln.



Wenn Sie den Glanz Ihrer Oberfläche optimieren wollen, kann die jeweils behandelte Fläche – aufgrund der kurzen Trocknungszeit von HARO Superwachs (ca. 20 Min.) – unmittelbar nach dem Auftragen mit einem HARO Pflgetuch oder einer Pflegemaschine poliert werden.

◀ HARO PARKETT 4000
SCHIFFSBODEN MERBAU

Intensivpflege



Für die Intensivpflege empfehlen wir die Anwendung von HARO Ölbalsam. Sie sollten sie in jedem Fall dann durchführen, wenn aufgrund starker Beanspruchung sichtbare Beeinträchtigungen an Ihrem Boden auftreten. HARO Ölbalsam ist eine verarbeitungsfreundliche, geruchsmilde Öl-Wachs-Kombination auf der Basis von Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs.

Und so wird's gemacht:

Der Auftrag von HARO Ölbalsam erfolgt bei kleineren Flächen mit einem HARO Pflagetuch, bei größeren Flächen mit einer HARO Doppelblattspachtel, einer Rolle oder einem Pinsel.



Einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem HARO Faserpad (im HARO Shop erhältlich) einreiben. Überschüssigen HARO Ölbalsam mit einem sauberen und trockenen HARO Pflagetuch abnehmen.

Die behandelte Fläche muss nun ca. 8-10 Stunden trocknen. In dieser Zeit sollte die Fläche nicht betreten werden.



Danach ist die Behandlung mit HARO Ölbalsam ein zweites Mal in der beschriebenen Art und Weise durchzuführen. Auch hier beträgt die Trocknungszeit ca. 8-10 Stunden. Nach dem Trocknen ist die Fläche mit einem HARO Pflagetuch auszupolieren.

Anschließend HARO Superwachs dünn und gleichmäßig auftragen und auspolieren. Evtl. auftretende Holzfarbunterschiede gleichen sich im Laufe der Zeit wieder an.

Nach ca. 24 Stunden kann die Oberfläche leicht beansprucht werden, voll belastbar ist sie nach drei Tagen.

Renovierung von HARO PARKETT

HARO PARKETT mit bioTec® Öl/Wachs Finish kann problemlos partiell repariert werden. Kratzer, kleine Brandflecken und – im Bedarfsfall – sogar Farbflecken können Sie mit HARO Ölbalsam ausbessern.

Und so wird's gemacht:

Im Falle einer partiellen Reparatur ist die betreffende Stelle mit Stahlwolle auszuschleifen, bzw. mit Schleifpapier (Korn 120 - 150) vorzuschleifen und mit feinem Schleifpapier (Korn 320) nachzuschleifen bis keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Anschließend ist der Schleifstaub sorgfältig zu entfernen. Danach erfolgt die Anwendung von HARO Ölbalsam, wie im Kapitel Intensivpflege erläutert.



Renovierung von HARO FURNETT / HARO CORKETT

Bei einer partiellen Reparatur ist auf die betroffene Stelle gleichmäßig HARO Superwachs aufzutragen und mit einem HARO Faserpad abzureiben. Anschließend mit einem HARO Pflagetuch sauber abwischen und trocknen lassen. Verwenden Sie kein Schleifpapier bzw. keine Stahlwolle, da sonst die Furnier- bzw. Korkschicht beschädigt werden könnte.



Danach erfolgt die Anwendung von HARO Ölbalsam, wie im Kapitel Intensivpflege erläutert. So verbessern Sie die Optik des beschädigten Bereichs erheblich.



Bei größeren Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren HARO Fachhändler.



Hamberger Industriewerke GmbH
 Postfach 10 03 53
 83003 Rosenheim
 Deutschland
 Telefon +49 8031 700-0
 Telefax +49 8031 700-299
 E-Mail mail@hamberger.de

www.haro.de

Nützliche Hinweise

1. Raumklimatische Bedingungen

Für die Werterhaltung Ihres HARO Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (im HARO Shop erhältlich). So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

2. Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter (im HARO Shop erhältlich) und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Zum Schutz unter Sesseln und Bürostühlen empfehlen wir Polycarbonatmatten aus dem HARO Shop.

	HARO Topfit	HARO Superwachs	HARO Ölbalsam	HARO Pflagetuch	HARO Faserpad
 Pflageset bioTec®					
Inhalt Pflageset bioTec®	X	X	-	X	X
Nach der Verlegung	-	-	-	-	-
Trockenreinigung	-	-	-	-	-
Reinigung					
Feuchtreinigung	X	-	-	X	-
Fleckentfernung	-	X	-	X	X
Pflege	-	X	-	X	-
Intensivpflege/Renovierung	-	-	X	X	X

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen Ihr HARO Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.