

Reparaturöl...

Timberman Reparaturöl für die Ausbesserung von Schäden auf UV-geölten Holzfußböden.

Reparaturöl, Weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und Natur für dunkle Holzsorten.

Anwendung:

- Die Beschädigung mit Sandpapier sorgfältig anschleifen. Je nach dem Charakter der Beschädigung grobes oder feines Sandpapier wählen. Endschliff mit Körnung 220 ungeachtet der Holzsorte.
- Das Reparaturöl sorgfältig vor Gebrauch umrühren und mit Pinsel nur auf die angeschliffene Stelle auftragen.
- Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten, wird überschüssiges Öl mit einem Tuch vorsichtig auf-

genommen. Nicht zu kräftig reiben, indem die geölte Stelle blank stehen muss.

- Das Reparaturöl ca. 1-1/2 Stunde trocknen lassen und anschliessend mit einem weissen Polierpad polieren. Obiger Vorgang wiederholen, und wenn die Stelle danach noch nicht mit Öl gesättigt ist, muss entweder wieder Reparaturöl oder Timberman Pflegepaste eingesetzt werden.

Während der Aushärtezeit ca. 48 Stunden nicht feucht pflegen. Erst nach dieser Zeit ist das Öl völlig ausgehärtet.

Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher, Pads etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen.
Selbstentzündungsgefahr!



Ergiebigkeit: 20 m²/Ltr.

